

საქართველოს ეროვნული სტანდარტი

საღრენაჟო არხები სატრანსპორტო და ზეხით მოსიარულეთათვის.
კლასიფიკაცია, ღაპროექტება და ტესტირების მოთხოვნები. მარკირება და
შესაბამისობის შემოწმება

საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების
და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
თბილისი

საინფორმაციო მონაცემები

1 შემუშავებულია საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს სტანდარტებისა და ტექნიკური რეგლამენტების დეპარტამენტის მიერ

2 დამტკიცებულია და შემოღებულია სამოქმედო საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს 2009 წლის 10 სექტემბრის №35 “ს” განკარგულებით

3 მიღებულია გარეკანის მეთოდით სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტი ISO 1433 : 2002/A1 : 2005 „სადრენაჟო არხები სატრანსპორტო და ფეხით მოსიარულეთათვის. კლასიფიკაცია, დაპროექტება და ტესტირების მოთხოვნები. მარკირება და შესაბამისობის შეფასება”

4 პირველად

5 რეგისტრირებულია საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს რეესტრში: 2009 წლის 4 სექტემბერი № 268-1.3-2977

წინამდებარე სტანდარტის სრული ან ნაწილობრივი აღწარმოება, გირაჟირება და გავრცელება საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ნებართვის გარეშე არ დაიშვება

English version

Drainage channels for vehicular and pedestrian areas -
Classification, design and testing requirements, marking and
evaluation of conformity

Caniveaux hydrauliques pour l'évacuation des eaux dans
les zones de circulation utilisées par les piétons et les
véhicules - Classification, prescriptions de conception et
d'essai, marquage et évaluation de la conformité

Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen - Klassifizierung,
Bau- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und Beurteilung
der Konformität

This amendment A1 modifies the European Standard EN 1433:2002; it was approved by CEN on 21 March 2005.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for inclusion of this amendment into the relevant national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

Foreword

This European Standard (EN 1433:2002/A1:2005) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 165 "Wastewater engineering", the secretariat of which is held by DIN.

This Amendment to the European Standard EN 1433:2002 shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by December 2005, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by December 2005.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

The following modifications shall be included in the text of EN 1433:2002:

Subclause 7.10.1.2

Table 9 shall be amended by adding a footnote ^a to the length ≤ 170 mm as shown below:

Table 9 — Dimensions for classes C 250 to F 900

Orientation		Width mm	Length mm
No 1	from 0° to 45° and from > 135° to 180°	≥ 10 to 18	no limitation
		> 18 to 32	≤ 170 ^a
No 2	from 45° to 135°	≥ 10 to 42	no limitation
NOTE In pedestrian streets and pedestrian areas the slot width can be reduced to 5 mm at the specifier's discretion.			
^a A deviation from this requirement is permitted for slot units and kerb units designed for places of installation where traffic by bicycles is prohibited. The Specifier is responsible for ensuring that the product is safe to use in the area intended, where such deviation from these requirements is considered.			

Subclause 7.10.3

The following sentence shall be added at the end of the 2nd paragraph:

A deviation in the length of inlet openings is permitted only where the horizontal projection of the opening is 0 mm.